

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 55-053147
(43)Date of publication of application : 18.04.1980


(51)Int.Cl. H02K 5/22
H02K 3/50

(21)Application number : 53-123544 (71)Applicant : HITACHI LTD
(22)Date of filing : 09.10.1978 (72)Inventor : SATO TOMIO

(54) DEVICE FOR HOLDING DOWN LEAD WIRES OF MOTOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To protect the coating of lead wires from deformation and damage and prevent the connected parts of the lead wires from being tensioned, by passing the wires through an insulating plate and thrusting the insulating plate between an end bracket and a cover to fix the insulating plate. CONSTITUTION: Tab terminals 1 and lead wires 3 are connected to each other through receptacles 2. After the lead wires 3 are passed through an insulating plate 4, this plate is thrust between an end bracket 6 and a cover 5 by clamp screws 7 so that the plate 4 is fixed. When a tensile force acts on the lead wire 3, the force is carried by the wire passing hole of the insulating plate 4. Therefore, the coating of the lead wire is protected from deformation and damage and the tensile force is prevented from affecting the part of the wire between the receptacle 2 and the tab terminal 1.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑫ 公開特許公報 (A)

昭55—53147

⑬ Int. Cl.³

H 02 K 5/22

3/50

識別記号

庁内整理番号

7052—5H

6728—5H

⑭ 公開 昭和55年(1980)4月18日

発明の数 1

審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑮ 電動機の口出し線押さえ装置

⑯ 特 願 昭53—123544

⑰ 出 願 昭53(1978)10月9日

⑱ 発 明 者 佐藤登美雄

日立市東多賀町1丁目1番1号

株式会社日立製作所多賀工場内

⑲ 出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5
番1号

⑳ 代 理 人 弁理士 福田幸作

明 細 書

発明の名称 電動機の口出し線押さえ装置

特許請求の範囲

1. 電動機の口出し線タブ端子へ口出し線に加締めたりセブタクルを接続するようにしたもののにおいて、上記口出し線を絶縁板に通し、その絶縁板を、当該電動機のエンドブラケットとカバーとの間で押さえ付けて構成したことを特徴とする電動機の口出し線押さえ装置。

発明の詳細な説明

本発明は、電動機の口出し線押さえ装置に係り、特に、電動機の口出し線をリセブタクルとタブ接続を行なう場合に好適な、電動機の口出し線押さえ装置に関するものである。

従来の、電動機の口出し線押さえ構造は、当該口出し線をエンドブラケットとカバーとの間で押し付けることにより押さえていたものであるが、その口出し線を長期間、押し付けていると、ビールなどの口出し線被覆が、永久変位を来たして押さえ付けている効果が全くなくなって、引張り

力にたいする抵抗力がなくなり、例えば運搬時に口出し線を引っ張ったような場合、加締め構成における接続部に力が加わり破損するという欠点があつたものである。

本発明は、上記従来のものにおける手法の欠点を解消し、電動機口出し線を絶縁板を通したうえで押さえつけるようにしたことにより、良好な口出し線押さえを所期することができる電動機の口出し線押さえ装置の提供を、その目的とするものである。

本発明の特徴は、電動機の口出し線タブ端子へ口出し線に加締めたりセブタクルを接続するようにしたもののにおいて、上記口出し線を絶縁板に通し、その絶縁板を、当該電動機のエンドブラケットとカバーとの間で押さえ付けて構成した電動機の口出し線押さえ装置にある。

次に、本発明の一実施例を図面を参照して説明をする。

ここで、第1図のイは、本発明装置の一実施例に係るものを示した電動機の正面図、同図のロは、

(1)

(2)

その一部断面側面図であり、第2図は、そのカバーを取りはずし、その口出し線の引出し態様を示す部分正面図、第3図のイは、同じくその口出し線を絶縁板に通したものの側断面図、同図のロは、その正面図である。

図において、1は、口出し線タブ端子、2は、リセプタクルであり、3は、口出し線、4は、たとえば絶縁ボードの如き絶縁板、4aは、穴部で、5は、カバー、6は、エンドブラケット、7は、締め付けねじである。

すなわち、電動機の間出し線タブ端子1へ、口出し線3に加締めたりセプタクル2を接続し、この口出し線3を絶縁板4の穴部4aへ通すようにしたものである。

そして、この絶縁板4を、エンドブラケット6とカバー5との間に、締め付けねじ7により押さえ付けられるようにしたものである。

上記の構成により、第1図のイあるいは第2図のように口出し線3を側方の引出し方向に引っ張ってもその力は、穴部4aの周側で受けるため当該

(3)

端子接続部には加わらないものである。また、口出し線3に加わる力が無くなれば、一時、凹んだり横方向に広がったりというように変形した口出し線被覆部分も、元の状態になるものである。

このように、上記実施例の構成によれば、口出し線の引張り強度を十分に保つことができ、また引張り力がなくなれば、口出し線に生じた被覆の変形も全く無くなるものである。

上記したところを総合して、本発明によれば、口出し線のリセプタクルとタブ端子との接続部にたいする引張り力の影響を無くすることができるとともに、口出し線の被覆の変形も生じさせないという効果を所期することができるものであつて、実用上、すぐれた発明といふことができる。

図面の簡単な説明

第1図のイは、本発明装置の一実施例に係るものを施した電動機の正面図、同図のロは、その一部断面側面図、第2図は、そのカバーを取りはずし、その口出し線の引出し態様を示す部分正面図、第3図のイは、同じくその口出し線を絶縁板に通


(4)

したものの側断面図、同図のロは、その正面図である。

1…口出し線タブ端子、2…リセプタクル、3…口出し線、4…絶縁板、5…カバー、6…エンドブラケット。


代理人 弁理士 福田幸作

第1図



(5)

第2図



第3図

